



Ravaglioli

G

5140.22

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

SMONTAGOMME 
TYRE CHANGERS 
REIFENMONTIERGERÄTE 
DEMONTE-PNEUS 
DESMONTADORAS 

G5140.22M (220V/1ph/50Hz)

Smontagomme semi-automatico per ruote auto e moto.
Diametro massimo 1000 mm / 39".
Larghezza massima 340 mm / 13".

Semi-automatic tyre changer suitable for car and motorcycle wheels.
Maximum diameter 1000 mm / 39".
Maximum width 340 mm / 13".

Schwenkbares Reifenmontiergerät geeignet für PKW - und Motorradreifen
Maximaler Durchmesser 1000 mm / 39".
Maximale Breite 340 mm / 13".

Démonte-pneu semi-automatique pour roues VL-VU - motos
Diamètre maxi 1000 mm / 39"
Largeur maxi 340 mm / 13"

Desmontadora semiautomática para turismos y motos
Diámetro máximo 1000 mm / 39".
Ancho máximo 340 mm / 13".

CARATTERISTICHE

- Braccio a bandiera
- Bracci con bloccaggio manuale
- Stallonatore pneumatico
- Struttura portante rinforzata
- Pedaliera estraibile

FEATURES

- Swing arm
- Operating arm manual locking
- Air operated bead beaker
- Oversized body
- Extractable pedal unit

EIGENSCHAFTEN

- Schwenkbare Montagesäule
- Manuelle Montagearmretterung
- Pneumatischer Wulstabdrücker
- Breites Gehäuse
- Steuerpedaleinheit leicht entfernbar

CARACTÉRISTIQUES

- Bras porte outil semi-automatique
- Positionnement du bras outil manuel
- Détalonneur pneumatique
- Châssis renforcé
- Groupe pédalier extractible pour une maintenance simplifiée

CARACTERISTICAS

- Brazo tipo bandera
- Brazo vertical con cierre manual
- Pulmón del destalonador neumático
- Chasis ancho
- Pedalera extraíble

STANDARD

- Pistola di gonfiaggio BAR-PSI
- Filtro, lubrificatore, riduttore di pressione con manometro
- Kit protezione griffe (4 pezzi)
- Protezione utensile
- Leva alza talloni
- Pennello
- Tire inflator BAR-PSI
- Filter, lubricator, pressure reducer with manometer
- Clamps protections (kit of 4)
- Tool protection
- Bead lever
- Brush
- Reifenfüller BAR-PSI
- Filter, Schmiereinheit, Druckminderer
- Klauenschutz (4 Stk)
- Montagekopfschutz
- Montierhebel
- Pinsel
- Pistolet gonflage BAR-PSI
- Filtre, lubrificateur, réducteur de pression
- Kit de 4 protections de griffes
- Protection en plastique de la tête de démontage
- Levier
- Pinceau
- Pistoleta de inflado BAR-PSI
- Filtro, lubricador, reductor de presión
- Juego de 4 protecciones de garras
- Protección del útil
- Desmontable
- Brocha



60
SINCE 1958



G5140IH.22M

I-TYPE = BEAD-SEATER (TUBELESS INFLATOR)

G 5140IH.22M (220V/1ph/50Hz)

G 5140IH.22U (110V/1ph/60Hz)

Versioni con dispositivo di intallamento tubeless e gonfiaggio a pedale. Colonna più alta per lavorare su pneumatici larghi.

Version with tubeless bead-seater and pedal operated inflator. Higher column allows to work on larger tyres.

Version mit Reifenfüllanlage (Tubeless-Inflator). Höhe Montagesäule für den Einsatz auf breiten Reifen.

Version avec gonflage tubeless et gonflage à pedale. Version avec ouverture de la colonne pour pneus larges.

Versión con inflado tubeless en las garras y inflado a pedal. La columna más alta facilita el trabajo con ruedas grandes.

OPTIONS



G800A11

Protezione paletta
Bead breaker protection
Abdrücker
Alufelgenschutz
Protection de tallonneur
Protección decolle-pneus



G800A132K (10 x kit) QUICK INSERT

Set protezioni utensile
Tool protection kit
Satz Montagekopf-Alufelgenschutz
Kit de protection outil
Juego protecciones útil



G800A131 (4 x kit)

Protezioni griffe
Clamp protections
Klauenchutz
Protection des griffes
Protección garras




G800A136

Utilizzo universale
MOTO o SCOOTER.
Universal BIKE
or SCOOTER application.



CARATTERISTICHE	SPECIFICATION	SPEZIFIKATIONEN	CARACTERISTIQUES	ESPECIFICACIONES	
Bloccaggio interno	Inner clamping	Innenspannung	Prise intérieure	Agarre del interior	13"-23" (settable to 12"-22" or 14"-24")
Bloccaggio esterno	Outer clamping	Außenspannung	Prise extérieure	Agarre del exterior	11"-21" (settable to 10"-20" or 12"-22")
Diamentro ruota max	Max. wheel diameter	Max. Reifendurchmesser	Diamètre maximal de la roue	Máximo diámetro rueda	1000 mm (39")
Larghezza ruota max	Max. wheel width	Max. Reifenbreite	Largeur maximale de la roue	Máximo ancho rueda	340 mm (13")
Forza stallonatore a 10 bar	Bead-breaker cylinder force at 10 bar	Abdrückzylinder Kraft bei 10 bar	Puissance du détalonneur à 10 bars	Fuerza del destalonador a 10 bares	3000 kg
Pressione d'esercizio	Operating pressure	Arbeitsdruck	Pression d'utilisation	Presión operativa	10 bar (140 psi)
Potenza motore	Motor power	Motorleistung	Puissance moteur	Potencia del motor	0,55 Kw (3 phase) - 0,75 Kw (1 phase)
Coppia max al mandrino (NM)	Max. inflating pressure (NM)	Max. Sperrvorrichtung Drehmoment (NM)	Pression maximale de gonflage	Par máx al mandril (NM)	1200 Nm
Dimensioni imballo	Packing dimension	Packmaße	Emballage	Dimension del embalaje	970L x 760W x 940H mm
Peso lordo	Gross weight	Bruttogewicht	Poids brut	Peso bruto	213 kg



Ravaglioli S.p.A.
via 1° maggio 3
Fraz. Pontecchio M.
40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

RAV France
4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland
Hüfinger Strasse 55
78199 Bräunlingen
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
ravd@ravaglioli.com

RAV Equipment UK LTD
Prince Albert House
20 King Street
Maidenhead, SL6 1DT
Tel. +39 - 0516781522
rav@ravaglioli.com

RAV en Belgique
Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax +32 78 055 030

RAV Equipos España S.L.U.
Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constantí
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.
Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.
Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.

DRN38U (8)

