



Ravaglioli

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

SMONTAGOMME AUTOMATICI

AUTOMATIC TYRE CHANGERS


AUTOMATISCHE REIFENMONTIERGERÄTE

DEMONTE-PNEUS AUTOMATIQUES

DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS

G
7641
SERIES

		IN	OUT
G7641.24	SINGLE SPEED	12"-26,5"	10"-24"
G7641.22		13"-24,5"	11"-22"
G7641.20		12"-22,5"	10"-20"
G7641.18		12"-20,5"	10"-18"
G7641V.24	2 SPEED	12"-26,5"	10"-24"
G7641V.22		13"-24,5"	11"-22"
G7641V.20		12"-22,5"	10"-20"
G7641V.18		12"-20,5"	10"-18"
G7641D.24	VARIABLE SPEED	12"-26,5"	10"-24"
G7641D.22		13"-24,5"	11"-22"
G7641D.20		12"-22,5"	10"-20"
G7641D.18		12"-20,5"	10"-18"



10" -24"

Mandrino riposizionabile a due posizioni.

Chuckling table with adjustable positioning of clamps (2 slots).

Spanntisch mit in zwei Positionen einstellbaren Klauen

Plateau à double positionnement

Plato de dos posiciones.



G7641.22
+ PLUS83 (Helper)
+ G800A11 (Protection)



1958 | 2013



Eccellenza prodotto Made in Italy

Tutti i prodotti all'interno di questo catalogo sono progettati, sviluppati e costruiti in Italia.

Top product - Made in Italy

All products shown in this leaflet are designed, developed and manufactured in Italy

Italienisches Spitzenprodukt

Alle Produkte in diesem Prospekt werden in Italien entwickelt und gebaut

L'excellence du produit "Fabriqué en Italie"

Tous les produits inclus dans cette documentation sont conçus, développés et fabriqués en Italie

Excelencia del producto "Hecho en Italia"

Todos los productos ilustrados en este folleto fueron proyectados, desarrollados y fabricados en Italia



Il telaio di tipo largo e rinforzato garantisce estrema rigidità alla struttura e stabilità al mandrino.
Il montaggio del riduttore fra due piastre di acciaio impedisce qualsiasi flessione. La **notevole altezza del palo verticale** e dell'albero porta utensile consentono di lavorare su ruote fino ad una **larghezza massima di 15" (381 mm)**.

The frame is large and reinforced, to grant the utmost rigidity to the structure and chucking table. The gear box is installed between two steel plates, to avoid flexion during operation. The **extra height of the vertical post and tool shaft** allow operation on tyres to a **max. of 15" (381 mm) width**.

Das breite und verstärkte Gehäuse garantiert eine grosse Steifigkeit der Struktur und Stabilität des Spanntisches. Der Einbau des Getriebes zwischen zwei Stahlplatten verhindert jegliche Biegung. Die **bemerkenswerte Höhe des vertikalen Pfahles** und des Werkzeugträgerbaums gestatten eine mühelose Arbeit an Rädern bis zu einer **Höchstbreite von max. 15" (381 mm)**.

Le châssis large et renforcé garanti une grande rigidité à la structure et stabilité au plateau. Le montage du réducteur entre deux plaques en acier empêche toute flexion. La **hauteur considérable de la colonne** et de l'arbre porte-outil permet de travailler sur des roues jusqu'à une **largeur maxi. de 15" (381 mm)**.

El chasis de tipo ancho y reforzado garantiza una extrema rigidez y estabilidad del plato. El montaje del reductor entre dos planchas de acero impide cualquier flexión. Por su destacada **altura del palo vertical** y del eje porta útil es posible trabajar en cualquier rueda de **ancho máximo 15" (381 mm)**.

D-VERSIONS

INVE MOTOR
0-15 RPM VARIABLE SPEED

Detail PLUS83D
(German WDK
Version)



G7641.22
+ PLUS83

I-TYPE = BEAD-SEATER (TUBELESS INFLATOR)

G7641I.24	SINGLE SPEED
G7641I.22	
G7641I.20	
G7641IV.24	2 SPEED
G7641IV.22	
G7641IV.20	
G7641ID.24	VARIABLE SPEED
G7641ID.22	
G7641ID.20	



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHN. SPEZIFIKATIONEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	G7641.24 - G7641I.24 G7641V.24 - G7641D.24	G7641.22 - G7641I.22 G7641V.22 - G7641D.22	G7641.20 - G7641I.20 G7641V.20 - G7641D.20	G7641.18 G7641V.18 G7641D.18
Motore	Motor	Drehstrommotor	Moteur	Motor	0,75 kW - 230/400V (50-60Hz) - 3ph 0,75 kW - 200/265V (50-60Hz) - 1ph (D version) 0,8/1,1 kW - 230/400V (50Hz) - 3ph (V version)			
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rev/min)	Sperrvorrichtungsdrehgeschwindigkeit (U./min.)	Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.)	Velocidad de rotación mandril (rev./min.)	7,3 rpm / 6,5-13 rpm (V version) / 0-15 rpm (D version)			
Coppia max al mandrino	Max. torque to chuck	Max. Sperrvorrichtungsdrehmoment	Couple max. au mandrin	Par máx al mandril	1200 Nm (885 Ft/L bs)			
Bloccaggio autocentrante dall'esterno	Self-centring lock: external	Selbstzentrierende Arretierung: aussengespannt	Blocage autocentreur de l'extérieur	Bloqueo autocentrador desde el exterior	10"-24"	11"-22"	10"-20"	10"-18"
Bloccaggio autocentrante dall'interno	Self-centring lock: internal	Selbstzentrierende Arretierung: innengespannt	Blocage autocentreur de l'intérieur	Bloqueo autocentrador desde el interior	12"-26,5"	13"-24,5"	12"-22,5"	12"-20,5"
Campo lavoro utensile	Tool working span	Arbeitsbereich des Montagekopfes	Capacité de travail	Campo de trabajo del útil	8"-24"			
Diámetro max pneumatico	Max. tyre diameter	Max. Reifendurchmesser	Diamètre max. du pneu	Diámetro máx neumático	1050 mm (41")			
Larghezza max cerchio	Max. rim width	Max. Felgenreite	Largeur max. de la jante	Anchura máx llanta	381 mm (15")			
Forza del cilindro stallonatore a 12 bar	Bead breaker cylinder power at 12 bar	Kraft des Abdruckvorrichtungszylinders: 12 bar	Force du cylindre décolle-pneus à 12 bars	Fuerza del cilindro destalonador de 12 bar	3600 kg (8000 lbs)			
Peso versione base	Basic version weight	Gewicht Grundversion	Poids version base	Peso version básica	220 kg (484 lbs) 240 kg I models (528 lbs)			



Ravaglioli S.p.A.

via 1° maggio 3
Fraz. Pontecchio M.
40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
Tel. +39 - 051-6781511
Fax +39 - 051-846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

RAV France

6, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland

Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
info@ravaglioli.de

RAV Equipment UK LTD

Prince Albert House
20 King Street
Maidenhead, SL6 1DT
Tel. +39 - 051-6781522
rav@ravaglioli.com

RAV en Belgique

Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax 078 055030

RAV Equipos España

Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constanti
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

DRN09U (1)

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.

